



ANLEITUNG

WIE WIRD SMART MAGNETFARBE INSTALLIERT

Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst sorgfältig durch und befolgen Sie dann die nachfolgenden Schritte zum Auftragen der Smart Magnetfarbe.

1

BEREICH AUSMESSEN

Messen Sie die Fläche sorgfältig ab, um sicher zu gehen, dass die Farbe ausreicht.

2

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

Kontrollieren Sie die Fläche auf Risse und Löcher und füllen Sie diese mit handelsüblicher Spachtelmasse. Schmirgeln Sie die Fläche ab, sobald das Füllmaterial getrocknet ist, um eine glatte Fläche zu erhalten. Entfernen Sie den entstandenen Staub von der Fläche.

3

AUFTRAGEN MAGNETFARBE

• Wir empfehlen drei Schichten der Smart Magnetfarbe aufzutragen. Um die magnetischen Eigenschaften zu verstärken, können weitere Schichten aufgetragen werden. (Maximal 7 Schichten insgesamt.) **Zusatzinfo:**

Bitte beachten Sie, dass die Farbe für die empfohlene Menge von 3 Schichten ausgelegt ist.

• Verrühren Sie die Magnetfarbe vor der Verwendung.

1. Schicht: Tragen Sie die Smart Magnetfarbe großzügig und gleichmäßig auf. Achten Sie dabei auf eine glatte und gleichmäßige Oberfläche.

• Nach ca. 2 Stunden ist die Schicht getrocknet. Schmirgeln Sie diese mit einem Schleifpapier, Körnung 1200, ab.

• Entfernen Sie den Oberflächenstaub mit einer trockenen Bürste oder einem Tuch.

2. Schicht: Tragen Sie nun eine weitere großzügige Schicht der Smart Magnetfarbe auf. Warten Sie die Trockenzeit ab und schmirgeln Sie die Fläche erneut vorsichtig ab.

3. Und weitere Schichten: Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gewünschte Anzahl an Schichten aufgetragen haben.

Tipp:

Benutzen Sie für die letzte Schicht einen Flächenspachtel, um die Farbe von oben nach unten zu ziehen. Dadurch erhalten Sie eine extrem glatte Fläche.

4

MAGNETE

Verwenden Sie **Smart Neodym-Magnete** oder andere Neodym-Magnete für Ihre Smarter Surfaces Oberfläche.

Achtung:

Herkömmliche Haushaltsmagnete sind nicht geeignet.

Zusätzliche Veredelungsmöglichkeiten für Ihre magnetische Oberfläche:

Whiteboard	Nass abwischbar	Beliebige Farbe
Durch unsere Smart Whiteboard-Farbe oder der Smart Whiteboard Tapete erhalten Sie zusätzlich die Funktionalität und Vorteile eines Whiteboards.	Um eine nass abwischbares Whiteboard zu erhalten können Sie Smart Schwarze Tafelfarbe über die magnetische Fläche streichen.	Wählen Sie einfach eine Farbe Ihrer Wahl aus und streichen Sie diese über Ihre magnetische Fläche. Zusätzlich können Sie anschließend eine Schicht der Whiteboard-Farbe Transparent auftragen, um so ein buntes Whiteboard zu erhalten.

Diese und weitere Produkte sind von unseren lokalen Partnern oder auf www.smartersurfaces.de erhältlich.

Support:

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
032211001445

Website:
www.smartersurfaces.de

ANLEITUNG



Diese Oberfläche ist innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit.

Ich werde zu einer Smarten Surface am:

Tag _____ Monat _____ Jahr _____



Support:

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
032211001445

Website:
www.smartersurfaces.de