

SMART KLAR PROJEKTIONSSCHIRM FARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

Smart Klar Projektionsschirmfarbe ist für die Verwendung auf gestrichenem Putz, Wandpaneelen, Holz, Metall, Beton und Verbundwerkstoffen geeignet. Nur für Innenräume geeignet.

Jede Packung deckt eine Fläche von 4,5 m² ab. Damit können die folgenden Leinwandgrößen hergestellt werden:

120" oder 279cm x 157cm (109.8" x 61.8") - bei einem Seitenverhältnis von 16:9.

Alle Produkte der Smarter Surfaces Projektionsserie verfügen über einen zertifizierten Gipsoberflächen-Qualitätsstandard der Stufe US 5/ EU Q4, der eine glatte, nahtlose Oberfläche garantiert, die für die Verwendung mit einem hochwertigen Projektor für professionelle Projektionsergebnisse geeignet ist.

WIE MAN SMART KLARE PROJEKTIONSSCHIRME ANBRINGT FARBE

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt für die Anwendung auf gestrichenen Oberflächen wie Wänden oder beschichteten, glatten, nicht absorbierenden Materialien vorgesehen ist und nicht auf absorbierenden Materialien wie ungestrichenem Putz, Holz oder Beton aufgetragen werden kann.

Smart Klar Projektionsschirmfarbe eignet sich für interaktive, HD-, 4K- und Standardprojektoren mit einstellbarer Farbkorrektur. Passen Sie die Farbkorrektureinstellungen Ihres Projektors an, damit die Bilder auf Ihrer Projektionswand richtig angezeigt werden.

1

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Alle zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein.
- Wenn die Oberfläche neu ist, streichen Sie die Oberfläche, z. B. eine Wand, mit der Farbe Ihrer Wahl und lassen Sie sie vollständig trocknen.
- Messen Sie die Fläche ab, die Sie mit der klaren Projektorfarbe streichen möchten, und markieren Sie sie mit Klebeband. Die maximale Fläche, die mit dieser Farbe bemalt werden kann, beträgt 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8").

TIPP: Streichen Sie die gesamte Wand, damit der Bereich mit der Projektorfarbe weniger sichtbar ist.

2

AUFTRAGEN DER PROJEKTORFARBE

- Die Farbe vor Gebrauch gut umrühren.
- Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Farbe mit einem Mohair- oder fusenfreien Kurzhaarroller auftragen.
- Tragen Sie 2 Schichten auf und lassen Sie die erste Schicht trocknen.
- Sobald die erste Schicht trocken ist (ca. 2-4 Stunden bei 20°C), die zweite Schicht auftragen.

3

TROCKNUNGSZEIT

- Smart Klar Projektionsschirmfarbe ist nach 1 Stunde griffest und nach 24 Stunden überstreichbar.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :

kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :

+49 1603439163



WEBSEITE :

www.smartersurfaces.de