

SMART ULTRA HOCHKONTRASTREICHE PROJEKTIONSSCHIRMFARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

Smart Ultra Projektionsschirmfarbe Hochkontrast ist für die Verwendung auf Putz, Wandpaneelen, Holz, Metall, Beton und Verbundwerkstoffen geeignet.

Nur für Innenräume geeignet.

Jedes Set deckt eine Fläche von 4,5 m² ab. Damit können folgende Leinwandgrößen hergestellt werden:

120" oder 279cm x 157cm (4,5m²) - bei einem Seitenverhältnis von 16:9.

Alle Produkte der Smarter Surfaces Projektionsserie haben eine zertifizierte Gipsoberflächenqualität von US 5/ EU Q4, die eine glatte, nahtlose Oberfläche garantiert, die für die Verwendung mit einem hochwertigen Projektor für professionelle Projektionsergebnisse geeignet ist.

AUFTRAGEN DER SMART ULTRA HOCHKONTRAST PROJEKTIONSSCHIRMFARBE

Smart Ultra Hochkontrast Projektionsschirmfarbe wird in zwei Schichten aufgetragen (eine Grundschicht, dann eine Deckschicht)

1

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Alle zu beschichtenden Flächen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein.
- Die zu beschichtende Fläche abmessen und deutlich mit Klebeband markieren.
- Blanke, unbehandelte Flächen werden mit einer Schicht Smart Weiß Grundierung grundiert.
- Nach der Grundierung die Oberfläche leicht anschleifen.

2

AUFTRAGEN VON PROJEKTORFARBE

- Die Farbe vor Gebrauch gut aufrühren. Wenn die Farbe auf einen neuen Putz aufgetragen wird, eine Schicht weiße Standardfarbe oder Grundierung auftragen und alle Unebenheiten ausgleichen und abschleifen.

GRUNDANSTRICH

- Die erste Schicht der Grundierung mit einem Mohair- oder flusenfreien kurzflorigen Roller auftragen. - Nach dem Trocknen glatt schleifen und die zweite Schicht auftragen.
- Grundanstrich vollständig trocknen lassen (ca. 2-4 Stunden bei 20°).

DECKANSTRICH

- Sicherstellen, dass die Grundierung glatt und frei von Unebenheiten ist (ggf. leicht anschleifen).
- Den ersten Anstrich mit einer Mohair- oder flusenfreien kurzflorigen Rolle auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht trocknen lassen.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :
kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :
[+49 1603439163](tel:+491603439163)



WEBSEITE :
www.smartersurfaces.de

SMART ULTRA HOCHKONTRASTREICHE PROJEKTIONSSCHIRMFARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

3

TROCKNUNGSZEIT

- Wenn alle Schichten aufgetragen sind, ist Smart Ultra Hochkontrast Projektionsschirmfarbe innerhalb von 24 Stunden gebrauchsfertig.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :
kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :
[+49 1603439163](tel:+491603439163)



WEBSEITE :
www.smartersurfaces.de