

SMART INTERAKTIVER PROJEKTIONSSCHIRM FARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

Smart Interaktive Projektionsschirmfarbe ist für die Verwendung auf Putz, Wandpaneelen, Holz, Metall, Beton und Verbundwerkstoffen geeignet.

Nur für Innenräume geeignet.

Jedes Set deckt eine Fläche von 4,5 m² ab. Damit können folgende Leinwandgrößen realisiert werden:

120" oder 279cm x 157cm (4,5m²) - bei einem Seitenverhältnis von 16:9.

Alle Produkte der Smarter Surfaces Projektionsserie haben eine zertifizierte Gipsoberflächenqualität von US 5/ EU Q4, die eine glatte, nahtlose Oberfläche garantiert, bereit für die Verwendung mit einem hochwertigen Projektor für professionelle Projektionsergebnisse.

ANWENDUNG DER SMART INTERAKTIVEN PROJEKTIONSFARBE

1

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Alle zu beschichtenden Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein.
- Die zu streichende Fläche abmessen und deutlich mit Klebeband markieren. Die maximale Fläche, die mit dieser Farbe gestrichen werden kann, beträgt 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8").
- Tragen Sie zwei Schichten Smart Weiß Grundierung (in Ihrem Kit enthalten) auf.
- Schleifen Sie die Oberfläche vor jeder Grundierung leicht an.
- Lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen und prüfen Sie, ob die Oberfläche glatt ist.

2

PROJEKTIONSFARBE AUFTRAGEN

- Die Projektorfarbe vor Gebrauch gut umrühren.
- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Farbe mit einem Mohair- oder flusenfreien Kurzhaarroller aufgetragen wird.
- Zwei Schichten auftragen und die erste Schicht trocknen lassen (ca. 2-4 Stunden bei 20 °C), bevor die zweite Schicht aufgetragen wird.

3

TROCKNUNGSZEIT

- Smart Interaktive Projektionsschirmfarbe ist nach 1 Stunde griffest und nach 24 Stunden gebrauchsfertig.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :

kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :

+49 1603439163



WEBSEITE :

www.smartersurfaces.de