

SMART AUSSEN-PROJEKTIONSSCHIRM FARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

Smart Außen Projektionsschirmfarbe sind für die Verwendung auf Außenflächen wie Putz, Mörtel, Ziegel, Stein, Metallverkleidungen, Aluminium und Verbundwerkstoffen geeignet. Für den Einsatz im Außenbereich.

Zwei Sets sind erhältlich:

4,5m² / 48 sq. ft.

Dies ergibt eine Leinwandgröße von: 120" oder 279cm x 157cm (109.8" x 61.8") - bei einem Seitenverhältnis von 16:9.

oder

13,5 m² / 144 Quadratfuß.

Dies ergibt eine Leinwandgröße von: 220" oder 487cm x 274cm (191.73" x 107.87") - bei einem Seitenverhältnis von 16:9

WIE MAN SMART AUSSEN PROJEKTIONSSCHIRMFARBE AUFTRÄGT

1

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Oberflächen, die längere Zeit der Witterung ausgesetzt waren, sollten mit einem Wasserstrahl oder einer ähnlichen Methode gereinigt werden.
- Rauses Mauerwerk abkratzen und abschleifen.
- Messen Sie die zu streichende Fläche ab und stellen Sie sicher, dass Sie genügend Farbe für diese Fläche haben.
- Vor dem Streichen eine Schicht Smart Weiß-Grundierung auftragen.
- Bei neuen Oberflächen, wie z. B. Putz oder Mörtel, tragen Sie zwei Schichten weißer Außenwandfarbe auf, bevor Sie die Grundierung auftragen.

2

AUFTRAGEN DER SMART AUSSEN PROJEKTIONSSCHIRMFARBE

- Die Farbe vor Gebrauch gut umrühren.
- Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Farbe mit einer kurzflorigen Rolle auftragen.
- Tragen Sie 2 Schichten auf und lassen Sie die erste Schicht trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen (ca. 2-4 Stunden bei 20°C).

3

TROCKNUNGSZEIT

- Smart Außen Projektionsschirmfarbe ist nach 1 Stunde griffest und nach 12 Stunden überstreichbar.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :
kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :
[+49 1603439163](tel:+491603439163)



WEBSEITE :
www.smartersurfaces.de