

SMART KURZDISTANZ PROJEKTIONSSCHIRMFARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

Smart Kurzdistanz Projektionsschirmfarbe ist für die Verwendung auf Putz, Wandpaneelen und Holz geeignet. Nur für Innenräume geeignet.

Jede Packung deckt eine Fläche von 4,5 m² ab. Damit können die folgenden Leinwandgrößen hergestellt werden:

120" oder 279cm x 157cm (109,8" x 61,8") - bei einem Seitenverhältnis von 16:9.

Alle Produkte der Smarter Surfaces Projektionsserie haben eine zertifizierte Gipsoberflächenqualität von US 5/ EU Q4, die eine glatte, nahtlose Oberfläche garantiert, die für die Verwendung mit einem hochwertigen Projektor für professionelle Projektionen geeignet ist.

AUFTRAGEN DER SMART KURZDISTANZ PROJEKTIONSSCHIRMFARBE

1

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Alle zu beschichtenden Flächen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein.
- Die zu beschichtende Fläche abmessen und deutlich mit Klebeband markieren. Die maximale Fläche, die mit dieser Farbe gestrichen werden kann, beträgt 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8").
- Die Oberfläche leicht anschleifen.
- Wenn die Oberfläche blank oder unlackiert ist, tragen Sie zwei Schichten Smart Weiß Grundierung auf.
- Lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen und prüfen Sie, ob die Oberfläche glatt ist.

2

AUFTRAGEN DER PROJEKTIONSFARBE

- Rühren Sie die Projektionsfarbe vor Gebrauch gut um.
- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Farbe mit einem Mohair- oder flusenfreien Kurzhaarroller aufgetragen wird.
- Zwei Schichten auftragen und die erste Schicht trocknen lassen, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird (ca. 2-4 Stunden bei 20 °C).

3

TROCKNUNGSZEIT

- Smart Kurzdistanz Projektionsschirmfarbe ist nach 1 Stunde griffest und nach 24 Stunden überstreichbar.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :
kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :
[+49 1603439163](tel:+491603439163)



WEBSEITE :
www.smartersurfaces.de