

MATT SMART-WHITEBOARD-FARBE

GEBRAUCHSANLEITUNG

Um Smart Matt Whiteboard Farbe aufzutragen, lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Sie können sich auch unser Video mit der Gebrauchsanweisung auf unserer Website ansehen. Bitte beachten Sie, dass die Smart Matt Whiteboard Farbe kein spezielles Projektion Produkt ist, aber aufgrund ihres niedrigen Glanzgrades mit guten Ergebnissen für die Projektion mit Kurzstanz-Projektoren verwendet werden kann.

AUFTRAGEN DER MATTEN SMART-WHITEBOARD-FARBE

1

MESSEN SIE IHRE FLÄCHE AUS.

- Messen Sie die Fläche genau aus, um sicherzustellen, dass Sie genügend Farbe haben.
- Die Farbe darf nicht "gestreckt" werden, da sie für ein mattes Whiteboard-Finish entwickelt wurde; tragen Sie sie nur auf der empfohlenen Fläche auf.

2

BEREITEN SIE DIE OBERFLÄCHE VOR

- Den Bereich um die zu beschichtende Fläche abdecken und schützen. Die maximale Fläche, die mit der Farbe abgedeckt werden kann, ist auf dem Gebinde angegeben.
- Prüfen Sie die Oberfläche auf Löcher und Risse und füllen Sie diese mit einem handelsüblichen Spachtel aus (das Smarter Surface ist nur so glatt wie die Oberfläche, auf die sie aufgetragen wird).
- Glätten Sie anschließend die gespachtelte Oberfläche mit dem Schleifklotz aus dem Kit.
- Reinigen Sie die Oberfläche und entfernen Sie den beim Schleifen entstehenden Staub.

3

GRUNDIERUNG DER OBERFLÄCHE

- Tragen Sie 2 Schichten (3 Schichten bei frischem Putz) weiße Grundierung auf, bevor Sie die Smart Matte Whiteboard Farbe auftragen. Hinweis: Normale Dispersions-/Latex-Farbe ist nicht als Grundierung geeignet.
- Verwenden Sie zum Auftragen der Grundierung eine beliebige glatte Rolle oder einen Pinsel.
- Reinigen Sie die Oberfläche zwischen den einzelnen Anstrichen.
- Grundierung oder Versiegelung vor Gebrauch gründlich aufrühren.
- Lassen Sie die Grundierung zwischen den einzelnen Schichten 2-4 Stunden trocknen (handtrocken) und 12 Stunden zwischen der letzten Schicht der Grundierung und der Smart Matt Whiteboard Farbe.

4

WERKZEUGE FÜR SMART MATT WHITEBOARD FARBE

Smart Matt Whiteboard Farbe muss mit einer neuen Rolle (im Set enthalten), einem Pinsel und einer Schale aufgetragen werden. Verwenden Sie unterschiedliche Rollen für die Grundierung und Farbe: Jeglicher Kontakt mit Wasser oder Lösungsmitteln führt zu einer Reaktion mit der Farbe und beeinträchtigt deren Leistung.

HINWEIS Größere Rollen können verwendet werden. Wir empfehlen eine hochwertige Schaumstoffoder Mohairrolle. Wenn

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :

kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :

+49 1603439163



WEBSEITE :

www.smartersurfaces.de

MATTE SMART-WHITEBOARD-FARBE

GEBRAUCHSANLEITUNG

5

MISCHEN & RÜHREN

- Gießen Sie den gesamten Teil A in den Teil B.
- Es ist wichtig, mindestens fünf Minuten lang mit dem im Kit enthaltenen Rührstab gründlich zu mischen.
- Innerhalb einer Stunde nach dem Mischen mit dem Roller aus dem Kit auftragen.

6

ANWENDUNG

- Die Smart Matt Whiteboardfarbe muss in Abschnitten von 1 m aufgetragen werden.
- Mit einem neuen Pinsel um die Ränder des ersten 1-Meter-Abschnitts streichen.
- Dann mit der neuen Rolle über diesen ersten 1-Meter-Abschnitt streichen.
- Mit der Rolle 10 Mal über jeden 1-Meter-Abschnitt fahren, um eine großflächige, glatte und gleichmäßige Beschichtung sicherzustellen.
- Nach jedem Abschnitt die gestrichene Fläche aus verschiedenen Blickwinkeln prüfen, um sicherzustellen, dass es keine Unvollkommenheiten, Fehlstellen oder ungleichmäßig aufgetragene Bereiche gibt. Tragen Sie mehr Smart Matt Whiteboard Farbe auf, wenn dies erforderlich ist.

7

TROCKNUNGSZEIT

- Bitte beachten Sie das Datum "Gebrauchsfertig" (vier Tage nach dem Auftragen), ab dem die Nutzer mit dem Beschreiben und Abwischen ihrer neuen Smarter Surface beginnen können.
- Achten Sie darauf, die Oberfläche bis zum siebten Tag täglich zu reinigen.
 - Die Smart Matt Whiteboard Farbe ist nach 6 Stunden handtrocken.
 - Die Smart Matt Whiteboard Farbe wird nach vier Tagen zu einer Whiteboard-Oberfläche.
 - Kurzstanz Projektion kann nach 24 Stunden verwendet werden.

SICHERHEIT

Bei der Verwendung von Smarter Surfaces sind folgende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN - Undurchlässige Handschuhe, z.B. aus Gummi oder Nitril.

AUGENSCHUTZ - Schutzbrille tragen.

HAUTSCHUTZ - Undurchlässige Schutzkleidung tragen.

BELÜFTUNG - Für ausreichende Belüftung im Arbeitsbereich sorgen. Bei Spritzapplikation ist eine geeignete Atemschutzmaske für Lacke erforderlich, z.B. 3M Serie 6000.

Wiederverwendbare Halbmaske, die der Norm EN 140:1998 entspricht oder diese übertrifft

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :
kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :
[+49 1603439163](tel:+491603439163)



WEBSEITE :
www.smartersurfaces.de