

SMART BODEN PROJEKTIONSSCHIRM FARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

Smart Boden Projektionsschirm Farbe - Weiß kann auf vorhandene Bodenanstrieche oder auf nackten Beton aufgetragen werden. Durch Zugabe eines feinen Zuschlags kann die Farbe rutschfest gemacht werden.

GEEIGNET FÜR DIE ANWENDUNG

- Alle Betonböden mit leichter bis mittlerer Beanspruchung
- Kann auch auf Holz und Metall angewendet werden.

Jedes Set deckt eine Fläche von 4,5 m² ab:

Alle Produkte der Smarter Surfaces Projection-Reihe haben eine zertifizierte Gipsoberflächenqualität von US 4/ EU Q3, die eine glatte, nahtlose Oberfläche garantiert, die für die Verwendung mit einem hochwertigen Projektor für professionelle Projektionen geeignet ist.

WIE MAN SMART BODEN-PROJEKTIONSSCHIRMFARBE AUFTRÄGT

1

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Bei neuem Beton und schwimmend verlegtem Beton ist die Oberfläche mit einer sauren Ätzlösung vorzubereiten, um sie für die Beschichtung mit einer vorhandenen Fußbodenfarbe vorzubereiten.
Abblätternde oder schlecht haftende Beschichtungen mit einem Bodenschaber entfernen.
Glänzende Beschichtungen sollten leicht angeschliffen werden, um einen Schlüssel zu erhalten.
Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber und staubfrei ist.

2

REPARATUR

Löcher oder Risse können mit Betonreparaturmasse ausgebessert werden.

3

ANWENDUNG

Der Untergrund muss trocken und sauber sein.
Die Farbe gründlich aufrühren.
Falls eine rutschhemmende Bodenfarbe gewünscht wird, Zuschlagstoffe zugeben und gut umrühren.
Mit einer kurzflorigen, flusenfreien Rolle auftragen.
Mit der Rolle die Farbe in die Oberfläche des unbehandelten Betons einarbeiten.
Zum Einarbeiten der Ränder kann ein Pinsel verwendet werden.
Nach dem Auftragen der ersten Schicht 10 Stunden warten, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :

kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :

+49 1603439163



WEBSEITE :

www.smartersurfaces.de

SMART BODEN PROJEKTIONSSCHIRM FARBE

ANWENDUNGSLEITFADEN

4

EINSCHRÄNKUNGEN

Nicht bei kalten Temperaturen (unter 15°C) auftragen.

5

REINIGUNG

Nach dem Auftragen und vollständiger Aushärtung der Bodenfarbe können Sie ein pH-neutrales Standard-Bodenreinigungsmittel zur Reinigung verwenden. Zur Reinigung von Geräten und Werkzeugen während der Verarbeitung verwenden Sie Wasser. Wir empfehlen, die Bodenfarbe nicht zu verdünnen.

6

TROCKNUNGSZEIT

Smart Boden Projektionsschirm Farbe ist nach 24 Stunden belastbar.

PRODUKTHAFTUNGSKLAUSEL

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONTAKT



E-MAIL :
kundenservice@smartersurfaces.de



TELEFON :
+49 1603439163



WEBSEITE :
www.smartersurfaces.de