



## ANLEITUNG

Diese Schritt-für-Schritt Anwendungsanleitung beschreibt die Installation aller Smarter Surfaces Leinwandfarbe-Produkte. Dazu gehören:

- **Smart Leinwandfarbe - Pro**
- **Smart Leinwandfarbe - Kontrast**
- **Smart Leinwandfarbe**

Alle Leinwandfarbe-Produkte sind für den Einsatz auf Putz, Gipskartonplatten, Holz, Metall und Beton geeignet.

Die Produkte sind stets nur für den Innenbereich geeignet. Bitte lesen Sie den Abschnitt, der für Ihre Anwendung relevant ist.

## WIE WIRD SMART LEINWANDFARBE UND SMART LEINWANDFARBE - PRO INSTALLIERT

Smart Leinwandfarben sind extrem hochwertige Projektionsfarben, die es dem Anwender ermöglichen, sehr klare Bilder zu projizieren. Sie sind in weißer Ausführung erhältlich und für den Einsatz mit Projektionsgeräten konzipiert.

Jede Dose deckt eine Fläche von 6m<sup>2</sup> ab.

### 1

#### OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Alle zu streichenden Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von losen Materialien sein.
- Messen Sie die Fläche, die Sie streichen möchten und markieren Sie sie deutlich mit einem Klebeband.
- **Smart Leinwandfarbe:** Benutzen Sie eine Grundierung, wie unsere Smart Grundierung Weiß, wenn Ihre Oberfläche unbehandelt oder absorbierend ist.
- **Smart Leinwandfarbe - Pro:** Wir empfehlen, unsere Smart Weiß Grundierung (im Lieferumfang enthalten) zu verwenden, um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten.

### 2

#### LEINWANDFARBE AUFTRAGEN

- Die trockene Oberfläche nach dem Grundieren leicht abschleifen.
- Die Farbe vor Gebrauch gründlich durchrühren.
- Tragen Sie die Farbe mit einer Schaumstoffrolle oder einem Kurzhaar-Roller auf, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
- Tragen Sie zwei Schichten auf, wobei die erste Schicht erst trocknen muss (ca. 2 Stunden), bevor die zweite Schicht aufgetragen werden kann.

### 3

#### TROCKENZEIT

- Die Smart Leinwandfarbe ist nach einer Stunde handtrocken und kann nach 24 Stunden verwendet werden.

## WIE WIRD SMART LEINWANDFARBE - KONTRAST INSTALLIERT

Smart Projektor-Farbe Kontrast ist eine zweiteilige Projektionsfarbe, die grau ist und eine Fläche von 6m<sup>2</sup> abdeckt. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit den meisten Projektoren / Beamern geeignet.

### 1

#### OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Alle zu streichenden Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von losen Materialien sein.
- Messen Sie die Fläche, die Sie streichen möchten und markieren Sie sie deutlich mit einem Klebeband.
- Blanke, unbehandelte Oberflächen mit **Smart Grundierung Weiß** grundieren.
- Die trockene Oberfläche nach dem Grundieren leicht abschleifen.

### 2

#### TRAGEN SIE DIE BASISCHICHT DER LEINWANDFARBE AUF

- Die Farbe vor Gebrauch gründlich umrühren. Wenn Sie Ihre Farbe auf neue Gipskartonwände auftragen, darf die Farbe bis zu 20% verdünnt werden.
  - Tragen Sie die Farbe mit einer Schaumstoffrolle auf, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
- Basisschicht**
- Tragen Sie die erste Schicht der Basisschicht auf.
  - Schleifen Sie sie nach dem Trocknen glatt und tragen Sie dann die zweite Schicht auf.
- Deckschicht**
- Stellen Sie sicher, dass die Basisschicht glatt und frei von Oberflächenfehlern ist.
  - Tragen Sie die erste Schicht mit einer Schaumstoffrolle auf. Lassen Sie die Farbe vor dem Auftragen der zweiten Schicht trocknen.

### 3

#### TROCKENZEIT

- Sobald alle Schichten aufgetragen sind, ist die Smart Leinwandfarbe - Kontrast innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit.

### Produkthaftungsklausel

Für den Verkauf unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.smartersurfaces.de](http://www.smartersurfaces.de) abrufbar sind.



**Support:**

**Email:**  
kundenservice@smartersurfaces.de

**Telefon (DE):**  
089 21537536

**Website:**  
[www.smartersurfaces.de](http://www.smartersurfaces.de)